Turbo TeeJet® WIDE ANGLE FLAT SPRAY

PWM 승인

일반 어플리케이션

제초제	살균제	살충제	비료	비산조절	PWM 승인
접촉식	접촉식	접촉식	광범위 분사		
흘륭함	**흘륭함**	**흘륭함**	**흘륭함**	**좋음**	
침투식	침투식	침투식			
매우 좋음	**매우 좋음**	**매우 좋음**			

특징

- 광범위 분사에서 균일한 커버리지를 위한 원추형 넓은 분사 각도의 부채꼴 분사 패턴 생성.
- 잎 사이에 침투하기 적절한 15° 각도 제공.
- 다양한 농약 조성에 따라 선택의 유연성을 높이기 위해 폴리머와 세라믹 재질 제작.
- 막힘을 최소화하기 위한 크고 둥근 내부 통로.
- TT-VP에 사용된 폴리머 재질은 좋은 내마모성과 산 저항성 제공.
- TT-VK 폴리프로필렌 바디는 산 저항성에 우수하며, 세라믹으로 만든 입구와 배출구 노즐은 더욱 향상된 내마모성을 제공.
- 독특한 내부 구성으로 긴 내마모성을 의미합니다.
- 11가지 VisiFlo® 폴리머(VP)와 9 가지 VisiFlo 세라믹(VK) 용량 제공.
- Quick TeeJet® 캡과 114441A-*-CELR(01에서 08) 또는 114502A-*-CELR(10과 12) 가스켓을 사용한 자동 스프레이 얼라인먼트 제공. 자세한 정보는 118페이지를 참조.

스프레이 분사 패턴

입자 크기 분류

F	M	C	VC	XC	UC
미세함	중간	굵음	매우 굵음	극도로 굵음	가장 굵음

최적 분사 높이



권장 압력 범위

1–6 바

이용 가능 재질

VP 폴리머

VK 세라믹

주문 방법

컬러 코딩이 적용된 폴리머

T T 1 1 0 0 1 - V P

노즐 타입 / 분사 각도 / 용량 크기 / 재질 코드

VisiFlo 컬러 코딩이 적용된 폴리머,
Quick TeeJet 캡 및 가스켓 포함*

T T 1 1 0 0 2 - V P - C E

노즐 타입 / 분사 각도 / 용량 크기 / 재질 코드 / 캡 및 가스켓 포함

*더 많은 캡 정보는 118 페이지 참조.

Turbo TeeJet® WIDE ANGLE FLAT SPRAY

PWM 승인

노즐 부품 번호 (스트레이너 메쉬 크기)	바	입자 크기	개별 노즐 용량 (리터/분)	스프레이 노즐 간격 50 cm 유량 l/ha												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
TT11001 (100)	1.0	VC	0.23	69.0	55.2	46.0	39.4	34.5	27.6	23.0	17.3	15.3	13.8	11.0	9.2	7.9
	2.0	C	0.32	96.0	76.8	64.0	54.9	48.0	38.4	32.0	24.0	21.3	19.2	15.4	12.8	11.0
	3.0	M	0.39	117	93.6	78.0	66.9	58.5	46.8	39.0	29.3	26.0	23.4	18.7	15.6	13.4
	4.0	M	0.45	135	108	90.0	77.1	67.5	54.0	45.0	33.8	30.0	27.0	21.6	18.00	15.4
	5.0	F	0.50	150	120	100	85.7	75.0	60.0	50.0	37.5	33.3	30.0	24.0	20.0	17.1
	6.0	F	0.55	165	132	110	94.3	82.5	66.0	55.0	41.3	36.7	33.0	26.4	22.0	18.9
TT110015 (100)	1.0	VC	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.5	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7
	2.0	C	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	M	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	M	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	M	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	F	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
TT11002 (50)	1.0	VC	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8
	2.0	C	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	M	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	M	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	M	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	F	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
TT110025 (50)	1.0	VC	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5
	2.0	C	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	M	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	M	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	M	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	F	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
TT11003 (50)	1.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	2.0	C	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	M	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	M	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	M	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	F	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
TT11004 (50)	1.0	XC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	2.0	C	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	M	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	M	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	M	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	F	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
TT11005 (50)	1.0	XC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	2.0	C	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	M	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	M	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	M	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	F	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
TT11006 (50)	1.0	XC	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0
	2.0	C	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	M	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	M	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	M	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	F	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115
TT11008 (50)	1.0	XC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	2.0	VC	2.58	774	619	516	442	387	310	258	194	172	155	124	103	88.5
	3.0	M	3.16	948	758	632	542	474	379	316	237	211	190	152	126	108
	4.0	M	3.65	1095	876	730	626	548	438	365	274	243	219	175	146	125
	5.0	M	4.08	1224	979	816	699	612	490	408	306	272	245	196	163	140
	6.0	F	4.47	1341	1073	894	766	671	536	447	335	298	268	215	179	153
TT11010	1.0	UC	2.28	684	547	456	391	342	274	228	171	152	137	109	91.2	78.2
	2.0	XC	3.23	969	775	646	554	485	388	323	242	215	194	155	129	111
	3.0	VC	3.95	1185	948	790	677	593	474	395	296	263	237	190	158	135
	4.0	C	4.56	1368	1094	912	782	684	547	456	342	304	274	219	182	156
	5.0	C	5.10	1530	1224	1020	874	765	612	510	383	340	306	245	204	175
	6.0	M	5.59	1677	1342	1118	958	839	671	559	419	373	335	268	224	192
TT11012	1.0	UC	2.73	819	655	546	468	410	328	273	205	182	164	131	109	93.6
	2.0	XC	3.86	1158	926	772	662	579	463	386	290	257	232	185	154	132
	3.0	VC	4.73	1419	1135	946	811	710	568	473	355	315	284	227	189	162
	4.0	VC	5.46	1638	1310	1092	836	819	655	546	410	364	328	262	218	187
	5.0	C	6.11	1833	1466	1222	1047	917	733	611	458	407	367	293	244	209
	6.0	C	6.69	2007	1606	1338	1147	1004	803	669	502	446	401	321	268	229

참고: 유량을 재확인하세요. 표시된 입자 크기 분류는 ISO 25358을 기준으로 합니다. 입자 크기 분류 기준은 변경될 수 있습니다. 표는 21°C 물을 분사하는 것을 기준으로 합니다. 입자 크기 분류, 유용한 공식 및 기타 기술 정보는 기술 정보(179-202페이지)를 참조하세요.

LERAP 평가

노즐 & 용량	압력(바)	별점
TT11004	1.5–2	★★
TT11005	1	★★★
	1.5–3	★★

JKI 업데이트된 차트를 확인하시려면 www.teejet.co.kr로 방문해 주세요.